

Date tehnice



Client Nr. client Persoana de contact Editor	Proiect Nr. proiect Poziție Locul de montaj	Proект без имени 2022-0	Pagina Data	1 / 1 04.05.2022
---	--	-------------------------	----------------	---------------------

**CompAX 20-4 120 BLUE** 7000001513  
Brauchwasser-Umwälzpumpe

**Datele cerute**  
Debit  
Înălțimea de pompare  
Fluid  
Temperatura  
Presiune de funcționare

Apa  
20 °C  
1000 kPa

**Date funcționare**  
Debit  
Înălțime de pompare  
Presiunea de funcționare admisă  
Temp. min. fluid  
Temp. max a fluidului

2 °C  
85 °C

**Presiunea necesară de funcționare**  
Valorile sunt valabile pentru apa de încălzire, locul de amplasare 500 m peste nivelul mării.  
Per +/- 100 m de altitudine peste nivelul mării se modifică presiunea de funcționare necesară cu +/- 0,01 bar

75 °C	85 °C	100 °C
5 kPa	28 kPa	108 kPa

**Date pompa**  
Dimensiune de montaj 120 mm  
Tensiune nominală 1~230 V 50 Hz  
Curent nominal 0.12 A  
Leistungsaufnahme P1 0.050 kW  
Clasa materialului izolator F  
Clasa de protecție IP X4D  
Greutate 1.8 kg

**Motorul este rezistent la scurtcircuit și nu necesită protecție împotriva suprasarcinii.**

**Materiale**

Carcasa pompei	Fontă
Rotor	PES
Conductă în spirală	Inox
Dichtung	EPDM
Lagăr de alunecare	Ceramică
Arbore	Ceramică

**Racord electric**

Observații:

