**Anexă nr. 1 la contractul nr. 09/01-1 din 09.01.2020**

## Specificaţia tehnică (F4.1)

| Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | |
| 09132000-3 | **Benzina Premium 95 (carduri valorice)** | | Romania | Petrotel-Lukoil SA | -Cifra octanică, COR, min.95;<br>-aspect limpede şi transparent | Cifra octanică, COR, min.95;<br>-aspect limpede şi transparent | SM EN 228+A1:2017 |
| | | | | | | | |
| | Lotul 2 | | | | | | |
| 09134200-9 | **Motorină EURO 5 (carduri valorice)** | | Romania | Petrotel Lukoil SA | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului.<br>- Cifra cetanică, min. 51,0<br>- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C<br>- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m$^3$<br>Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm$^2$/s | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului.<br>- Cifra cetanică, min. 51,0<br>- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C<br>- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m$^3$<br>Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm$^2$/s | SM EN 590+A1:2017 |
| | | | | | | | |

Director: _____ Feyruz ISAYEV

Director _____ Andrei GAVRISI