

# Specificații tehnice (F4.1)

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Lot nr. 1 - Aparate de aer conditionat 9000 BTU (Conditionere, inclusiv instalarea si materialele necesare pentru traseu frigorific de pina la 4 m, console)conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican, R. Moldova, Chisinau, str. N. Testemiteanu 29	Data: „23” mai 2018	Alternativa nr.: _____
Conditionere, inclusiv instalarea si materialele necesare, consola	Lot: 1. _____	Pagina: 1 din 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Conditioner MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1 (9000 BTU)	Conditioner MDV MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1 (9000 BTU)	China	„MIDEA CORPORATIO N LTD”	Functionare in regim de incalzire cel rutin pina la temp. ext. -10C, Capacitate minima de racire-9000 BTU, Capacitate minima incalzire -9000 BTU, temperatura minima asigurata de pornire 16 C, temperatura maxima asigurata de pornire 30 C, alimentarea electrica 220 V, nivel de zgomot redus, puterea consumata la racire maxim 800W/h, puterea consumata la incalzire maxim 700W/h, posibilitate de programare pentru pornire/oprire, posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stinga/dreapta+balciere, sa faca parte din clasa produselor de tip “A”, 1-Telecomanda, 2-filtru de reinprospatare a aerului, 3- traseu frigorific 4 m.l, 5- agent frigorific ecologic:R 410A . Garantie min 24 luni	Alimentarea electruca V/Hz/Ph 220-230, nivel de zgomot redus, puterea consumata la racire maxim 800W/h, puterea consumata la incalzire maxim 700W/h, posibilitate de programare pentru pornire/oprire, Capacitate de racire – Btu/h 9000, Capacitate de incalzire –Btu/h 9000, Clasa de consum –A, temperatura minima asigurata de pornire 16 C, temperatura maxima asigurata de pornire 40 C, Functii: - programare pornire/oprire;-program de functionare pe timp de noapte, adapteaza functionarea aparatului la necesitatile de confort pe timp de noapte, - distribuție multidimensională a aerului în încăpere, - dezumidificare, permite scaderăa umiditatii aerului fără a influenta temperatura ambientului, auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent. Sunt prevăzute cu următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului 3 – Traseu frigorific 4 m.l 4 – Consola pentru montaj exterior 5 – Agent frigorific ecologic: R 410A, Prețul ofertei include toate cheltuielile de Instalare și pornire și transportarea. Garanția 28 luni Termen de livrare si instalare – 2 zile din momentulînregistrării contractului.	
<b>Lot 1</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele: \_\_\_\_\_ Prenumele: \_\_\_\_\_ Tarlapan Corneliu În calitate de: director  
 Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66

